

# DW-JET



**TIPO:**

Elettropompa tipo autoadescante con eiettore immerso.

**PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:**

Questo sistema permette di pescare acqua da pozzi con un diametro minimo di 4" (circa 11 cm). La profondità massima (ideale) di aspirazione è di 15-20 metri circa con eiettore P20 e 20-30 metri con eiettore P30 (valore variabile a seconda dell'altitudine e della temperatura).

**UTILIZZO CONSIGLIATO:**

Piccole irrigazioni (es.: orti, giardini). E' consuetudine accoppiare questa pompa ad un serbatoio a pressione per utilizzare la macchina in modo automatico

**TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:**

35 °C (acqua), 40 °C (ambiente).



**TYPE:**

Self-priming electropump.

**MAXIMUM SUCTION DEPTH:**

This system is designed to lift water from wells with a minimum diameter of 4" (approx. 11 cm). The (ideal) maximum suction depth for this pump is approx 15-20 metres / 49-65 ft using P20 ejectors and approx 20-30 metres / 66-98 ft using P30 ejectors (these values may vary according to altitude and temperature).

**SUGGESTED APPLICATIONS:**

Small irrigations (gardens, vegetable gardens). This pump is usually equipped with a pressure tank, to use it in the automatic way.

**MAX OPERATING TEMPERATURES:**

35 °C / 95 °F (water), 40 °C / 104 °F (environment).



**TYPOLOGIE:**

Électropompe auto-amorçante.

**PROFONDEUR D'ASPIRATION MAXIMALE:**

Ce système est indiqué pour l'aspiration des eaux de puits avec une diamètre minimum de 4" (app. 11 cm). La profondeur d'aspiration maximale (idéale) est approximativement de 15-20 mètres avec l'éjecteur P20 et 20-30 mètres avec l'éjecteur P30 (valeurs variables suivant l'altitude et la température)

**USAGE CONSEILLÉ:**

Petites irrigations (Jardins). Habituellement cette pompe peut être équipée avec un réservoir sous pression qui permet l'utilisation automatique de cette machine.

**TEMPERATURES MAX D'UTILISATION:**


35 °C (eau), 40 °C (environnement).

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION**


Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Supporto motore - Motor racket - Support moteur	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Giranti - Impellers - Turbines	Noryl®	Noryl®	Noryl®
Diffusore - Diffuser - Diffuseur	Noryl®	Noryl®	Noryl®
Tenute meccaniche - Mechanical seal Tenues d'étanchéité	ceramic steatite carbon graphite	ceramic steatite carbon graphite	ceramique steatite charbon graphite
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Classe de protection	IP44	IP44	IP44

Prodotto/Product			Portata l/min -- flow rate l/min											
Type	Ejector	Suction depth m.	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60		
DW-JET 150	P20	15 20	Prevalenza m - head m			52	48	40 36	38 30	35 26	28 23	24 20	20	
	P30	35 40		49	50 41	40 30	22							
DW-JET 200	P20	20 25					50	46 45	42 40	38 26	35 22	33	26	
	P30	35 40			46	30		30	21					
DW-JET 300	P20	25 30						50 47	45 42	40 37				
	P30	40 50		50	45 41	31								

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Weight kg / lbs
DW-JET 150	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	26,0 / 57,32
DW-JET 200	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	27,0 / 59,52
DW-JET 300	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	29,5 / 65,04



Pump model	H	X	Y	Q
DW-JET 150	135	80	120	28
DW-JET 200	135	80	120	28
DW-JET 300	135	80	120	28



Pump model	H	X	Y	Q
DW-JET 150	103	83	113	18
DW-JET 200	103	83	113	18
DW-JET 300	103	83	113	18

Pump model	Hp (P2)	Kw (P2)	A ~ 1 230V 50 Hz	A ~ 3 400V 50 Hz	µF
DW-JET 150	1,50	1,12	8,3	2,5	30
DW-JET 200	2,00	1,49	11,3	4	35
DW-JET 300	3,00	2,24	12,7	4,5	40

